


高畫質混合式數位錄放影機

010101001011

DRJ5-954LA4



※產品特性※



H. 264/H. 265
壓縮格式



4 路錄音



電腦
遠端連線



USB 隨身碟
備份




滑鼠操作



HDMI 輸出



快速球
控制



CMS 中控管
理軟體



手機/平板
監看



支援網路
攝影機

規格表

機種型號	DRJ5-954LA4
解析度	AHD/TVI/CVI : 5M (僅 AHD/TVI)、4M、1080P、720P、960H / IP-CAM 5M (最高)
影像輸入	BNC x 4 + IP-CAM x 2 / IP-CAM x 6 (最大數量)
視訊輸出	VGA x 1、HDMI x 1 (MAX:1920x1080) / BNC x 1 (支援同步或副輸出)
聲音輸入/輸出	RCA 輸入 x 4 / RCA 輸出 x 1
分割畫面	1/4/9/跳台
錄影解析度/速度	5M Lite (1280x1936@40FPS)、4M Lite (1280x1440@60FPS)、1080P (60FPS) 720P、960H (120FPS)、IP-CAM : 5M、4M、3M、1080P、720P (每路最高 30FPS)
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低
儲存影像方式	SATAx1 (單顆 MAX : 10TB)
影像備份方式	USB 隨身碟備份 / 網路備份
影像壓縮格式	H. 264 / H. 265 High Profile (可切換)
網路協定支援	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS(Auto DDNS)、ONVIF
錄影方式	一般錄影 / 持續錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
回放搜尋模式	時間搜尋 / 事件搜尋
位移偵測	位移區域 22x18 區域選擇
遠端控制	監看 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
網路介面	RJ-45 (10/100 M Base-T)
警報輸入/輸出	輸入 x 4 / 輸出 x 1 (NC/NO)
遠端瀏覽	IE / CMS 軟體
手機平板瀏覽	Android / iPhone / iPad
控制埠	RS-485 (2Pin) x 1
工作溫度	5° C~40° C(41° F~104° F)
附件	操作光碟片 / 說明書 / 變壓器 / 滑鼠
電源	DC 12V
尺寸	300(W) x 52.1(H) x 248.4(D)/mm

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享