

# 高畫質混合式數位錄放影機

010101001011

## DRJ5-956A8



### ※產品特性※



H.265  
壓縮格式



8 路錄音



電腦  
遠端連線



USB 隨身碟  
備份



滑鼠操作



HDMI 輸出



快速球  
控制



CMS 中控管  
理軟體



手機/平板  
監看



支援網路  
攝影機

### 規格表

機種型號	DRJ5-956A8
解析度	AHD/TVI/CVI : 5M (僅 AHD/TVI)、4M、1080P、720P、960H / IP-CAM 8M (最高)
影像輸入	BNC x 16 / IP-CAM x 16 (類比訊號及 IP-CAM 可任意切換)
視訊輸出	VGA x 1、HDMI x 1 (MAX:3840x2160) / BNC x 1 (支援同步或副輸出)
聲音輸入/輸出	RCA 輸入 x 8 / RCA 輸出 x 1
分割畫面	1/4/9/16/25/跳台
錄影解析度/速度	5M(192FPS)/5MLite(320FPS)/4M(240FPS) 4MLite(480FPS)、1080P(480FPS) 720P、960H(480FPS)、IP-CAM: 8M、5M、4M、3M、1080P、720P (每路最高 30FPS)
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
儲存影像方式	SATA x 2 (單顆 MAX:10TB)
影像備份方式	USB 隨身碟備份 / 網路備份
影像壓縮格式	H.265 High Profile
網路協定支援	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS(Auto DDNS)、ONVIF
錄影方式	自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域選擇
遠端控制	監看 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
網路介面	RJ-45 (10/100/1000 M Base-T)
警報輸入/輸出	輸入 x 16 / 輸出 x 4 (NC/NO)
電腦遠端瀏覽	IE / CMS 軟體
手機平板瀏覽	Android / iPhone / iPad
控制埠	RS-485 (2Pin) x 1
工作溫度	5° C~40° C(41° F~104° F)
附件	操作光碟片 / 說明書 / 變壓器 / 滑鼠
電源	DC 12V
尺寸	380(W) x 52.1(H) x 268.4(D)/mm

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享