

高畫質混合式數位錄放影機


DRJ5-954LA4/958LA8 ※產品特性※



DRJ5-956LA8



規格表



H. 264/H. 265
壓縮格式



4/8
路錄音



電腦
遠端連線



USB 隨身碟
備份



滑鼠操作



HDMI 輸出



快速球
控制



CMS 中控
管理軟體



手機/平板
監看



支援網路
攝影機

機種型號	DRJ5-954LA4	DRJ5-958LA8	DRJ5-956LA8
類比解析度	AHD/TVI/CVI : 5M (僅 AHD/TVI)、4M、1080P、720P、960H		
IP 攝影機	4M/3M/1080P/720P (最終錄影畫質由 DVR 自動調整)		
影像輸入	BNCx4 + IP-CAMx2/IP-CAMx6	BNCx8 + IP-CAMx4/IP-CAMx12	BNCx16 + IP-CAMx8/IP-CAMx16
視訊輸出	VGA x 1、HDMI x 1 (MAX:1920x1080) / BNC x 1 (支援同步或副輸出)		
聲音輸入/輸出	輸入 x 4 / 輸出 x 1	輸入 x 8 / 輸出 x 1	輸入 x 8 / 輸出 x 1
分割畫面	1/4/9/跳台	1/4/9/16/跳台	1/4/9/16/25/跳台
錄影解析度	5M Lite (1280x1936@40FPS) 4M Lite (1280x1440@60FPS) 1080P (60FPS) 1080Lite/720P/960H(120FPS) IP-CAM (每路最高 30FPS)	5M Lite (1280x1936@80FPS) 4M Lite (1280x1440@120FPS) 1080P (120FPS) 1080Lite/720P/960H(240FPS) IP-CAM (每路最高 30FPS)	5M Lite (1280x1936@160FPS) 4M Lite (1280x1440@240FPS) 1080P (240FPS) 1080Lite/720P/960H (480FPS) IP-CAM (每路最高 30FPS)
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低		
儲存影像方式	SATA x 1 (單顆 MAX : 10TB)	SATAx1 + E-SATA x 1 (單顆 MAX : 10TB)	SATA x 2 + E-SATA x 1 (單顆 MAX : 10TB)
影像備份方式	USB 隨身碟備份 / 網路備份		
影像壓縮格式	H. 264 / H. 265 High Profile (可切換)		
網路協定支援	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS(Auto DDNS)、ONVIF		
錄影方式	一般錄影 / 持續錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影		
回放搜尋模式	時間搜尋 / 事件搜尋		
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域選擇		
遠端控制	監看 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作		
網路介面	RJ-45 (10/100M)		RJ-45 (10/100/1000M)
警報控制	警報輸入 x 4 / 警報輸出 x 1	警報輸入 x 8 / 警報輸出 x 2	警報輸入 x 16 / 警報輸出 x 4
遠端瀏覽	IE / CMS 軟體 / Android / iPhone / iPad		
工作溫度	5° C~40° C(41° F~104° F)		
附件	操作光碟片 / 說明書 / 變壓器 / 滑鼠		
電源	DC 12V		
尺寸	300(W) x 52.1(H) x 248.4(D)mm		380(W) x 52.1(H) x 268.4(D)mm

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享