

# 單機型數位錄放影機

010101001011

## DRS-7104LM

## ※產品特性※



選配 VGA 卡



- ※ 以數位訊號儲存於硬碟，改善傳統錄影帶無法長時間錄影及保存缺點
- ※ 內建壓縮處理器，提供 4 組影像輸入，以即時影像(real time)顯示實況同時以 620\*224 的解析度錄下 4 支攝影機
- ※ 非 PC/不需要作業系統(OS)，採用穩定單晶片系統
- ※ 影像備份方式：USB 電腦連結備份
- ※ 系統最多可接 1 個 SATA II 硬碟，從 80GB 到 400GB 硬碟皆可配置
- ※ 手動/位移/警報/排程/錄影模式。(位移設定可簡單設定控制)
- ※ 具有逆向一種\*16 及順向三種快速(\*4、\*8、\*16)播放功能及順向格放影
- ※ 繁體中文文化目錄設定所有功能，操作簡單容易
- ※ 錄影時顯示硬碟總容量及剩餘率
- ※ 如在錄影時斷電、在復電後會自動回復錄影狀態

## 規格表

機種型號	DRS-7104LM
解析度	即時影像: 720*480 錄影影像: 640*224
系統	NTSC / PAL 1.0Vp-p / 75Ω
視頻橋接輸出	無
視頻輸入	BNC *4
視頻輸出	BNC *1
即時影像顯示速度	120 張 / 秒
錄影影像顯示速度	30 (壓縮模式) P/秒
儲存影像方式	可內建一個 SATA II 硬碟 80G ~ 400G
影像備份方式	USB-PC 電腦連結備份
壓縮比	低：8 位元組 / 張，中：10K 位元組 / 張 高：15K 位元組 / 張，最高：20K 位元組 / 張
錄影方式	手動 / 警報 / 位移 / 排程
迴放速度	順向快速放影 *4 *8 *16 / 逆向放影 *16
螢幕功能表設定	(選單)繁體中文 時間/日期/設定
警報輸入	無
繼電器輸入	無
密碼控制	針對硬碟重新格式化可設定一組密碼
蜂鳴器	有
選配附件	VGA PC 輸出卡
尺寸	44mm (H) *218mm (W) *202mm (D)
重量	1.5KG

# COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享