

8路數位單機型錄放影機

8CH REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC

010101001011

8路單機型錄放影機



- ※ 以數位訊號儲存於硬碟，改善傳統錄影帶無法長時間錄影及保存缺點
- ※ 內建壓縮處理器，提供 8 組影像輸入，以即時影像(real time)顯示實況同時以 720*480 的解析度錄下 8 支攝影機
- ※ 非 PC/不需要作業系統(OS)，採用穩定單晶片系統，八路影像輸入，一路聲音輸入，VGA 輸出，影像標示，繁體中文，符號數字，英文
- ※ 影像備份方式：USB 備份或 CDR-W 備份 JPG 圖檔、影片檔
- ※ 手動/位移/警報/排程/錄影模式。(位移設定可簡單設定控制)
- ※ 繁體中文文化目錄設定所有功能，操作簡單容易
- ※ 錄影時顯示硬碟總容量及剩餘率
- ※ 如在錄影時斷電、在復電後會自動回復錄影狀態
- ※ 網路功能：IE 瀏覽、遠端錄影、快照迴放、全畫面、四分劃
- ※ 主機可控制：快速路球、PTZ 功能

產品規格

型 號	DRS-7208AWG
影像輸入	8 路 BNC 接頭
影像解析度	720x480(NTSC),
影像顯示速度	即時
影像輸入	BNC 接頭 x8
影像輸出	BNC 接頭 x1, SOPT 接頭 x1, VGA 輸出
影像儲存	對多 2 顆 SATA 硬碟 (一顆為抽取式)
壓縮格式	M-JPEG
聲音輸入	RCA 接頭 x1
聲音輸出	RCA 接頭 x1
錄影速度	720 x 240 可達 60 PPS 360 x 240 可達 120 PPS
錄影模式	手動/警報/排程
備份方式	USB,網路,CDRW(選購)
迴放速度	順向快速(x2,x4,x6,x16,x32)播放功能 逆向格放(x2,x4,x6,x16)播放功能 單張格放
字元設定	每台攝影機可設定 6 個字元
螢幕顯示與設定	標題/時間/日期與設定目錄
警報輸入	x8 N.O. OR N.C. PROGRAMMABLE
繼電器輸出	常開或常閉的可編譯接點x1
紅外線遙控	選配
RS-232 RS-485 控制埠	是,控制快速球,PTZ
密碼保護	系統及硬碟管理二種
按鍵鎖	是
VGA	是
電源	交流 AC 100-240V (47-63 HZ)
尺寸 mm	430(W) x 91(H) X 380(D)
重量 kg	6.3Kg

TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享