

16路數位錄放影機

DVR REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC

010101001011

16路數位錄放影機

DVR-316

- 最低影像檔案空間7K/張
- 影像雙輸出(AV/VGA)
- 雙備份(CD-RW/USB2.0)
- IE 遠端監控/紅外線無線遙控

- ◆ 每只擴充盒可連結4 顆硬碟，最多可串接 4 只擴充盒
IEEE1394(硬碟擴充至18 只)



16CH 多功能數位錄放影機



IEEE1394

外接式硬碟擴充盒(可選配)

※ 功能特性 ※

- * Wavelet 壓縮格式
- * 三工操作，錄、放、即時影像等同時進行
- * 可經由網際網路遠端監看與遠端錄影/回放
- * 支援固定或智慧型即時影像動態影像更新
- * 嵌入式Linux 操作系統
- * 即時影像顯示120pps (NTSC)/100pps (PAL)
- * 錄影60pps (NTSC)/50pps (PAL)
- * 立體聲 / 2 路聲音錄影
- * 內建 CD-RW，提供錄影影像輸出功能
- * USB2.0 影像輸出，支援USB 行動碟與CD RW
- * 經由網路、USB 行動碟或CD RW 方便升級軟體
- * 系統整合功能(遠端鍵盤經由RS485 遠端控制)
- * 在常態(Normal)與事件(Event)錄影發生時組態
- * 設定每秒影像張數與品質
- * 支援錄影影像輸出(AVI)與單張影像(BMP)輸出
- * 支援VGA 輸出
- * 支援警報前錄影(最大30sec@60pps)
- * E-mail 或電話撥出警報通知
- * 硬碟資料格式可經由透過WindowAP與Window相容
- * 支援網路軟體IP, DHCP, PPPoE and DDNS
- * 支援網路硬體10/100M 或USB 數據機
- * 支援數位放大4X4
- * 支援攝影機自動偵測(Plug & Play)
- * 支援攝影機畫面隱藏功能，提高系統資料安全性
- * 與強化系統管理功能
- * 支援各別攝影機組態設定，如攝影機畫面隱藏、終端阻抗、增益控制、警報、移動偵測、敏感度與排程等項目
- * 支援影像寬動態處理
- * 支援白天與晚上各別設定移動偵測敏感度，使事件觸發正確率加高
- * 支援可調整一週排程功能
- * 支援個別攝影機動態與預設的錄影優先順序
- * 支援可編輯副控螢幕輪跳
- * 強大的警報處理功能，提供彈性的警報觸發與警報回應(含警報、位移、攝影機故障)
- * 支援RS485 / RS232 / RS422 通訊介面
- * 支援密碼保護
- * 支援紅外線遙控器(選配)
- * 支援USB 儲存設備備份(選配)
- * 支援RS485 遠端控制鍵盤(選配)
- * 支援IEEE1394 介面儲存，最大支援16TB HDD
- * 支援PTZ 控制

16CH REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC



*Product specifications are subject to change without notice

16路數位錄放影機

DVR REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC

010101001011

產品規格一

型 號		DVR-316
影 像	輸入	BNC x 16, 1.0Vp-p, 75 ohm
	輸出	主螢幕
		BNCx1, S-VHSx1, 1.0 Vp-p, 75 ohm
		副控螢幕
		BNCx1, 1.0 Vp-p, 75 ohm
		迴路
		BNC x 16, 1.0Vp-p, 75ohm
	影像工作模式	三工以上(錄 / 放 / 即時影像 / 遠端控制 / 網路連結)
	解析度 -即時影像	NTSC: 720 x 480 畫素
	即時影像張數	NTSC: Up to 120 PPS
	VGA 輸出	800x600 畫素(預設值) / 1024x768 畫素 / 1280x1024 畫素
	全螢幕顯示	1 ~ 16CH 皆可
	影像錄影優先權	可編輯或智慧型動態調整
	顯示模式	全螢幕 / 四分割 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 / 子母畫面
	輪跳	最多 16 頁 / 3 組
聲 音	數位放大	4 x 4
	影像靜止	(圖場模式 / 圖框模式)
	攝影機安裝	隨插即用
	輸入	Terminal Block x 2, Line-In
	輸出	Terminal Block x 2, Speaker-Out (Max. 1W/4ohm Per Channel)
	錄音	2聲道/立體聲
	錄音模式	即時錄音(在錄影張數 10 張以上)
	壓縮模式	專屬壓縮格式
錄 影	工作模式	雙工 + 遠端
	重播	根據原錄影張數下播放
	壓縮格式	Wavelet
	影像格式	NTSC
	解析度 -錄影	NTSC: 720 x 240 畫素
	錄影張數	NTSC: Up to 60 PPS
	錄影品質	最佳(35K) / 極佳(25K) / 佳(20K) / 一般(15K) / 基本(12K)/低(7K)
	主目錄	是
	預約錄影	白天/夜晚
	位移偵測	是
	警報處理	是

16路數位錄放影機

DVR REAL TIME STAND-ALONE DVR WITH MULTIC

010101001011

產品規格二

儲存	硬碟	Up to 2 HDD
	外接儲存裝置	IEEE 1394 x 2 埠 (1394 硬碟系統)
影像輸出	內建 CD-RW	是
	USB CD-RW	支援
	USB 行動碟	支援
警 報	警報輸入	X16, DB44 pin male(TTL level) (I/O Board 選配)
	警報繼電器輸出	X3, Terminal Block, 1.0A/24V (可編輯)
	警報偵測	N.C./N.O., 可編輯
	位移偵測	16X16 位置點, 敏感度, 可調整的觸動層級
	影像漏失偵測	可編輯
	聲音警報	內建蜂鳴器
	警報前錄影	30sec@60PPS
	日夜切換設定	X1, DB44 pin male(TTL level)
	警報設定	X1, DB44 pin male(TTL level)
	警報重置	X1, DB44 pin male(TTL level)
	網路連線	乙太網路 10/100Mbps
	控制通信協定	RS-485 DSCP
	網路遠端控制	IE 瀏覽器, Window AP
	快速球控制	IE 瀏覽器, Window AP, 前面版
	IR 遙控器	選配
目 錄	主目錄	圖表模式
	搜尋	根據時間與事件
	回放/暫停/快速倒播/快速播放	控制回放方向與速度
	密碼控制	管理者(Administrator)/使用者(User)/參觀者(Guest) 三層
	錄影影像	文字顯示
尺 寸	尺寸 (寬 X 高 X 深)	434 x 88 x 435 mm
	包裝尺寸(寬X 高X 深)	575 x 210 x 560 mm
	重量 (含包裝)	11kg
電 源	電源輸入	90~240V AC 47~63Hz, Active PFC