

4路式數位錄放影機

DVR-L480單晶片數位儲存系統

010101001011

4路式數位錄放影機



DVR-L480單晶片數位儲存系統

- 快速散熱設計穩定性佳壽命長
- 120張畫面顯示30張錄影速度
- 自動循環錄影自動錄影迴覆
- 依時間日期快速資料搜尋
- 硬碟錯誤會自動偵測

型號		DVR-L480單晶片數位儲存系統	
系統		NTSC	PAL
顯示速度		Total 120 fps	Total 100 fps
顯示解析度		720 × 480	720 × 576
錄影速度	四分割	最高 30 fps	最高 25 fps
	單畫面	每門最高 30 fps ÷ 錄影門數	每門最高 25 fps ÷ 錄影門數
錄影解析度	四分割	320 × 112	320 × 136
	單畫面	640 × 224	640 × 272
影像輸入		4組BNC	
訊號格式		1.0Vp-p Composite 75 Ω	
輸入電壓		90 ~ 230Vac 50/60 Hz	
消耗功率		24 W	25 W
影像輸出		2組BNC x 1 1.0Vp-p Composite 75 Ω	
影像調整		可個別設定彩度 / 亮度 / 飽和度(10段調整)	
分割畫面		1,4	
錄影模式		連續 / 手動 / 定時 / 警報 / 警報加權錄影 / 自動迴覆錄影	
壓縮格式		Modified MJPEG壓縮, 4種壓縮比: 高畫質 / 正常畫質 / 一般 / 低畫質	
紀錄查詢		依照錄影日期時間快速搜尋 / 警報記錄快速搜尋	
放影操作		播放 / 停止 / 快速前進 / 後退 / 暫停 / 格放	
資料顯示		攝影機編號、日期時間、錄影狀態顯示	
儲存裝置		內建80GB IDE硬碟1個, 可擴充至2個硬碟。 可設定路滿自動循環或停止。更換硬碟簡便, 不需格式化。	
警報輸入		4組警報輸入端子(NO/NC模式)	
警報輸出		1組NO模式警報輸出端子 / 斷線警報	
系統功能		OSD螢幕功能設定選單	
錄影回復功能		可於設定時間後自動恢復錄影(7種時間選擇)	
工作溫度		-10°C ~ +60°C	
工作溼度		0% ~ 80%	
尺寸(mm)		310(長) × 434(寬) × 44(高)	
重量		4kg(不含硬碟)	

80GB 硬碟(NTSC)

FPS (field per sec.)		30 張	15 張	10 張	7 張	5 張	4 張	3 張	2 張	1 張
錄影品質 (獨立模式)	高	40 hr	78 hr	119 hr	150 hr	240 hr	279 hr	310 hr	516 hr	1106 hr
	正常	52 hr	103 hr	155 hr	207 hr	315 hr	367 hr	441 hr	734 hr	1526 hr
	一般	60 hr	120 hr	181 hr	242 hr	365 hr	426 hr	537 hr	877 hr	1175 hr
	低	68 hr	134 hr	203 hr	268 hr	406 hr	477 hr	606 hr	1004 hr	2008 hr

PS.其餘詳細規格, 請參閱說明書。

DVR-L480單晶片數位儲存系統



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.