


網路型數位錄放影機

010101001011

NVR-6416E

※產品特性※



H.264/H.265
壓縮格式



錄音



電腦
遠端連線



CMS 中控
管理軟體



支援 USB
備份



快速球
控制



支援
PoE 供電



手機/平板
監看



HDMI 輸出



支援 Onvif
協定

規格表

機種型號	NVR-6416E
處理器	ARM Cortex A7 雙核心處理器
作業系統	嵌入式 Linux 內核 3.10 版
壓縮格式	H.264 / H.265
影像輸入	16 頻道 支援解析度：CIF、VGA、D1、960H、1M、1.3M、1080P、3M、5M、4K 最高輸入張數：480 張/每秒
影像輸出	HDMI 2.0 超高清 60 張、VGA 1080P HDMI、VGA 可選擇副輸出或同步
分割畫面	1、4、8、9、13、16 分割畫面，輪跳模式、畫面凍結
錄影解析度	CIF 至 4K，單一頻道最高可支援 1080P 120 張
網路頻寬	240Mbps
錄影模式	手動、排程，排程可規劃為持續、事件、無錄影
回放	警報事件、操作事件、系統事件、外部描述資料事件、時間搜尋，16 頻道同時回放
網路協定	ARP、TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、FTP、DDNS、 PPPoE、NTP、RTP、RTSP、DHCP、ONVIF Profile S
儲存裝置	SATA x 4 (單顆最大 8TB)
網路介面	1 個 RJ-45 千兆乙太網路埠
PoE 供電	16 個 RJ-45 百兆乙太網路供電埠(802.3af)
USB 介面	USB 2.0 x 2 (前後各 1)、USB 3.0 x 1 (背板)
警報輸入/出入	16 組 DI 輸入、1 組 DO 輸出，可程式規劃
警報事件	動態偵測(12x12 區域設定及多階靈敏度)、網路攝影機事件、警報輸入
聲音	RCA 輸入 x1 / RCA 輸出 x 1
攝影機聲音輸入	支援 16 頻道網路攝影機聲音輸入，格式 G.711 取樣率 8000 編碼 8bit
備份	USB 隨身碟 / 網路備份
網際網路	支援多種瀏覽器直接瀏覽免安裝、多人同時存取
行動裝置	支援 iOS 及安卓系統
工作環境	溫度：攝氏 0 至 45 度 / 濕度：百分之 5 至 80
尺寸	435 x 420 x 44 (寬 x 長 x 高)
電源	交流 100 至 240 伏特、3.5 安培 至 1.7 安培、 50 至 60 赫茲、222.6 瓦特 (最大) 給硬碟和攝影機

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享