

網路型數位錄放影機

NVR-9216F



※產品特性※



H.264/H.265
壓縮格式




電腦
遠端連線



錄音



支援
USB3.0



滑鼠操作



快速球
控制



CMS 中控
管理軟體



手機/平板
監看



HDMI 輸出



支援 Onvif
協定

規格表

型號	NVR-9216F	
系統	壓縮模式	H.265 / H.264 / MJPEG
	操作系統	Embedded Linux
影像	IP 影像輸入	16 CH
	負載頻寬	160Mbps
	錄影解析度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P@25 / 30fps
	IP 影像輸出	HDMI × 1 : 4K × 2K / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024
音訊	聲音輸入	16 CH
	雙向語音	RCA × 1
	本地輸出	RCA × 1
錄影	錄影碼流	雙碼流 / 單碼流
	錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影
回放	最大同時回放頻道	16 CH
	回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 / 標籤搜尋
	回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大
警報	警報模式	手動 / 感應 / 位移 / 異常
	警報輸入 (IPC)	16 CH
	警報輸入 (NVR)	8 CH
	警報輸出 (IPC)	16 CH
	警報輸出 (NVR)	4 CH
	觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail / APP 訊息推送
儲存	SATA	2
	容量	每個硬碟最高支援至 10TB
備份	本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
	遠端備份	支援

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享

網路型數位錄放影機

010101001011

規格表

行動監控	攝像元件	iOS / Andriod
人臉辨識功能	頻道數	16 CH
	臉部圖片數據庫	16 個 數據資料庫 5000 張臉部照片
	計算能力	240 張 / 分鐘
	臉部圖片搜索	支援以圖找圖
	數據庫管理	添加, 修改, 刪除和搜索臉部圖片
	臉部圖片添加	通過 APP,WEB 和本地 PC 添加臉部圖片
	外部臉部圖片註冊	解析度:64 × 64 ~ 1920 × 1080 大小:小於 200KB 格式:JPG
	臉部圖片比較	支援白名單和黑名單警報
	臉部追蹤	支援
	臉部痕跡地圖	Reolution:600 × 300 ~ 3840 × 2160 大小:200KB 以內 格式:JPG
	臉部信息統計圖	長條圖 / 圓餅圖
	臉子信息統計模式	按天、週、月、季度以及自定義時間段統計
	介面裝置	網路接口
序列介面		RS485 × 2,(A,B for keyboard ;Z,Y for PTZ)
USB 介面		前面板:USB 2.0 × 1 後面板:USB 3.0 × 1
網路	連線模式	TCP / IP / PPPoE / DHCP / DNS / DDNS / UPnP / NTP / SMTP / RTSP / ONVIF
網路其他	瀏覽方式	支援授權 CMS(100CH) / EMAP / IE
	同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控
	遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
	電源	DC12V / 4A
其他	消耗功率	≤ 10W (without HDD)
	尺寸	380 × 268 × 45 (W × D × H) mm
	工作溫度	-10 ~ 50 °C
	工作濕度	10% ~ 90% humidity
	重量	1.5 KG

注意事項：人臉辨識與智能回放功能必須搭配特定型號的攝影機使用。

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。
The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享