

四路單機型數位錄放影機

010101001011

PDR-400



PDR-400

背板圖



產品特性

- 單晶片架構，操作簡便
- Modified MJPEG 影像壓縮技術
- 四種影像壓縮比選擇
- 120 fps 即時畫面顯示
- 30 fps 錄影速度
- 位移偵測
- 影像自動增益
- 影像偵測或外部警報觸發錄影
- OSD 螢幕選單設定功能

系統	NTSC
顯示速度	Total 120 fps
顯示解析度	720 x 480
錄影速度	四分割:最高 30fps 單畫面: 30fps / 錄影門數
錄影解析度	四分割:320 x 112 單畫面:640 x 224
影像輸入	4 組 BNC (1.0Vp-p Composite 75Ω)
影像輸出	2 組 BNC (1.0Vp-p Composite 75Ω)
輸入電壓	90 ~ 230Vac 50/60Hz
消耗功率	24W
分割畫面	1, 4
放影操作	播放/停止/快速前進/後退/暫停/格放
警報輸入	4 組警報輸入(NO/NC)
警報輸出	1 組警報輸出(NO)
系統功能	OSD 螢幕選單功能
操作溫度	-10°C ~ +60°C
尺寸(mm)	310(長)x434(寬)x44(高)
重量	4KG(不含硬碟)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享