

數位錄影系統

Digital Record System

010101001011



DRS-704L / DRS-704A / DRS-704RW

產品特性

- ※對攝影機作橋接輸出，可個別調整攝影機設定。
- ※手動/位移/警報/排程/錄影模式。(影像偵測區域可調整)
- ※在正常錄影或警報錄影時，具有多種錄影速度選擇。
- ※錄影時斷電、在復電後會自動回復錄影狀態。
- ※主機可控制，快速球，PTZ功能。

規格 / 型號

		DRS-704L/DRS-704A/DRS-704RW	
系統		NTSC	PAL
解析度	即時影像	720 x 480	720 x 576
	錄影影像	640 x 224	640 x 272
視頻輸入		BNC x 4	
視頻橋接輸出		BNC x 4	
視頻輸出		BNC x 2	
即時影像顯示速度		4 x 30 張/秒	4 x 25 張/秒
錄影影像顯示速度(分割畫面錄影模式)		最多30 張/秒	最多25 張/秒
錄影影像顯示速度(壓縮畫面錄影模式)		最多 30/4 張/秒	最多 25/4 張秒
儲存影像方式		可內建2 個IDE 硬碟 / IDE 硬碟與CD/RW 各一	
影像壓縮格式		M-JPEG	
壓縮比		低：8 位元組/張，中：10K 位元組/張，高：15K 位元組/張，最高：20K 位元組/張	
錄影方式		手動/位移/警報/排程	
回放速度		順向快速放影 x4 x8 x16 / 逆向快速放影 x16，順向格放放影	
控制連接		RS-232,RS-485 (可控制快速球.PTZ)	
螢幕功能表設定		菜單(中文)時間 / 日期 / 設定	
警報輸入		x4	
按鍵鎖		面板有鎖定功能，密碼解除	
繼電器輸出		常開或常閉的可編譯接點 x1	
密碼控制		針對硬碟重新格式化可設定一組密碼	
事件記錄		63 筆 / 硬碟	
蜂鳴器		有	
影像斷脫警報		可程式設定(ON/OFF)	
備份方式		USB PC 電腦連接	
電源輸入		AC100-240V (47/63Hz)	
尺寸		55mm(H) x 432mm(W) x 380mm(D)	

DRS-704A 專屬規格

音訊	一個頻道,輸入/輸出
----	------------

DRS-704RW 專屬規格

儲存影像方式	CDR-W,單顆HDD
網路功能	IE 瀏覽、遠端錄影、快照回放、全畫面、四分割
VGA	可選配

80GB硬碟(NTSC)

FPS(field per sec.)	30 張	15 張	10 張	7 張	5 張	4 張	3 張	2 張	1 張
錄影品質	最高	38 hr	76 hr	114 hr	160 hr	228 hr	285 hr	380 hr	570 hr
	高	57 hr	114 hr	171 hr	240 hr	342 hr	428 hr	570 hr	855 hr
	中	71 hr	142 hr	213 hr	298 hr	426 hr	532 hr	710 hr	1065 hr
	低	100 hr	200 hr	300 hr	420 hr	600 hr	750 hr	1000 hr	1500 hr

80GB硬碟(PAL)

FPS(field per sec.)	25 張	12 張	8 張	6 張	4 張	3 張	2 張	1 張
錄影品質	最高	35 hr	72 hr	110 hr	145 hr	218 hr	291 hr	437 hr
	高	46 hr	95 hr	144 hr	190 hr	287 hr	383 hr	575 hr
	中	67 hr	139 hr	209 hr	278 hr	418 hr	558 hr	837 hr
	低	98 hr	204 hr	306 hr	408 hr	612 hr	816 hr	1225 hr