

OUTDOOR/INDOOR CCD CAMERA HOUSING

室外 / 室內型防護罩

防護罩

HIW-6380BH



搭配日夜兩用攝影機



線材由腳架穿入防護罩

特性：

- 1、採用最新 Enhanced Power 紅外線 LED，功率高、耗電低、散快，平均壽命達 20,000 小時
- 2、鋁質基版可提高散熱效率，發射功率衰退少，延長 LED 使用壽命
- 3、每顆 LED 發射功率可達 0.5W
- 4、不同投射角度 LED 特殊排列，照射範圍角寬、距離遠、照射距離可達 100 米
- 5、可調式光敏電阻，可因應不同場合調整最佳紅外線 LED 開關時間

機種型號		HIW-6380BH
輸入電壓		AC24V(±10%)
投射距離		80-100 公尺
視窗		φ 110 耐高溫安全玻璃
玻璃厚度		3mm
紅外線 LED	波長	850nm
	角度	30°
	數目	17 個
	開啓方式	光敏電阻自動控制，控制點可調整
風扇控制		開啓 35℃，關閉 25℃
電熱敏控制		開啓 15℃，關閉 25℃
適用攝影機尺寸		最長 200mm
防水等級		IP66
固定方式		底部固定
結構		鋁
消耗功率		22W
工作溫度		-10℃ ~ +60℃
尺寸		防護罩：φ 134x318mm(長)，腳架：205mm(長)
重量		3500g

CCD CAMERA HOUSING