



詳細介紹:

- 先進的亮色分離，訊號濾波，3D 降噪技術，影像更清晰真實
- 內建 IR-Cut 濾光片，色彩還原度高，有效降低色偏現象
- 影像資料未經編碼壓縮至後端，畫面不會延遲或破損
- 可兼容 960H/D1 影像切換輸出
- 可經由同軸線纜傳輸訊號，傳輸過程不失真
- 支援 2DNR/3DNR 夜間雜訊數位降噪
- 同軸傳輸距離可達 500 米，亦可使用絞線傳輸器佈線
- 內建 UTC 同軸控制（1080P），可經由 DVR 操控選單設定
- 標準 AHD 編碼壓縮格式，兼容各大廠牌 AHD 產品
- 支援 NTSC/PAL 系統格式切換
- 支援多國語言
- 內建數位寬動態，強光抑制，位移偵測，影像遮罩，2D/3D 模式

產品型號	VK-XC3578HS	VK-XC3578D
影像感應器	SONY IMX322	SONY IMX225
最低照度	0.01Lux/F1.2 AGC ON 0.001Lux/F1.0 with IR	0.005Lux/F1.2 AGC ON 0Lux/F1.0 with IR
有效像素	1920 (H) x1080 (V)	1305 (H) x 960 (V)
解析度	2MP/ AHD1080P/ 960H	1.3MP/ AHD 720P/ 960H
電子快門	自動，1/50(60)~1/100,000sec	
SNR	≥72dB	
系統	NTSC/PAL	
影像輸出	AHD/ CVBS (1.0Vp-p, 75Ω composite)	
AGC(自動增益控制)	Level 10~15	
D-WDR	OFF/ON(Level 10~8) / 自動	
信噪比 (S/N)	More than 58db (自動增益控制關閉)	

日夜模式切換	自動/ 彩色/ 黑白	
位移偵測區域	4 個區域	
遮罩區域	1~15 個區域	
白平衡	ATW/ AWC-SET/ 室內/ 室外/ 手動	
鏡射	垂直/水平/垂直加+平/關	
數位降噪	2DNR/ 3DNR	
背光補償	BLC/ HLC/ OFF	
UTC 控制	支援	不支援
紅外燈 (距離)	54Φ5 紅外燈，距離：45~50M	
鏡頭	標配：2.8~12mm	
工作溫度	-10°C~50°C RH85%	
工作濕度	< 90%	
防水等級	IP66	
電源	DC12V±10%	
線材	DC/BNC/Switch	
外觀尺寸	Φ75x175 mm	
產品重量（淨重）	850g	