

# POE網路交換器

## SH-C08P



### ※產品特性※

- ❖ RJ45 PoE 供電 8 埠 (10/100Mbps)
- ❖ RJ45 網路連結 2 埠
- ❖ 支援 IEEE802.3af 供電標準
- ❖ 支援 Port Based-VLAN 隔離功能
- ❖ 支援 PoE Extend 可延長供電傳輸距離

### 規格表

型號	SH-C08P
PoE 埠	8 x 10/100M Base-TX
上/下行連結埠	2 x 10/100/1000M Base-TX
LED 燈號	電源燈、PoE 供電指示燈、連接/速度指示燈
網路標準	IEEE 802.3 10Base-T、 IEEE 802.3u 100Base-TX、 IEEE 802.3x 流量控制
PoE 標準	IEEE802.3af (單埠 15.4W)
模式	Normal：普通模式，VLAN：埠隔離模式，Extend：延長模式
性能規格	背板頻寬：2Gbps，緩衝：448K，MAC Address Table：1K
電源	輸入電壓：AC100V~240V
工作/存放溫度	20° C~50° C / -40° C~80° C
工作/存放濕度	90% RH 相對濕度 (未凝結) / 95% RH 相對濕度 (未凝結)
尺寸 (WxHxD)	200 x 45 x 120 mm

※外觀及規格不同批號可能有不同，請以實際出貨產品為主。

## COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享