

POE網路交換器

SH-C16P



※產品特性※

- ❖ RJ45 PoE 供電 16 埠 (10/100Mbps)
- ❖ RJ45 網路連結 2 埠 / SFP 1 埠
- ❖ 支援 IEEE802.3af 供電標準
- ❖ 支援 Port Based-VLAN 隔離功能
- ❖ 支援 PoE Extend 可延長供電傳輸距離

規格表

型號	SH-C16P
PoE 埠	16 x 10/100M Base-TX
上/下行連結埠	2 x 10/100/1000M Base-TX / 1 x SFP 光纖埠
光纖標準	多模光纖：1310nm, 2Km 單模光纖：1310nm, 20/40Km, 1550nm, 60/80/100/120Km
LED 燈號	電源燈、PoE 供電指示燈、連接/速度指示燈
網路標準	IEEE 802.3 10Base-T、 IEEE 802.3u 100Base-TX、 IEEE 802.3x 流量控制
PoE 標準	IEEE802.3af (單埠 15.4W)
性能規格	背板頻寬：9.2Gbps，緩衝：2M，MAC Address Table：8K
輸入電壓	AC100V~240V
工作/存放溫度	20° C~50° C / -40° C~80° C
工作/存放濕度	90% RH 相對濕度 (未凝結) / 95% RH 相對濕度 (未凝結)
尺寸 (WxHxD)	318 x 45 x 209 mm

※外觀及規格不同批號可能有不同，請以實際出貨產品為主。

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享