


OUTDOOR/INDOOR CCD CAMERA HOUSING

室外 / 室內型防護罩

防護罩

CH-510



1. 鏡頭置於玻璃片之正中央，
鏡頭須貼至玻璃。
2. 機身不可左右偏移。
3. 注意玻璃及鏡頭之清潔。

特性：1. 紅外線投射功率隨影像訊號大小的變化，而決定其投射的亮度。（例如：攝影機照在暗處時，投射功率變大；照在亮處時，投射功率會變小。）

2. 可搭配多種鏡頭使用，一般在 3.5mm~16mmF1.2~F1.8 均可使用。（建議儘量使用日製 F1.2 之鏡頭效果會更好）

規格：一. 紅外線 LED：36 個特殊紅外線 LED（TST-36）。

二. 投射角度：70°。

三. 工作溫度範圍：-25°C~85°C。

四. 投射距離：20~30 米。

五. 電源電壓：DC12V（須穩壓良好）

六. 消耗電流：最大 440ma（隨影像訊號控制）。

七. 啟動方式：以影像訊號大小決定投射功率或 off。

八. 外部尺寸：392mm（長）*115mm（寬）*142mm（高）。

九. 材質：鋁合金，烤漆。

十. 適用場所：室內、室外。

十一. 視窗尺寸：73mm（寬）*64mm（高）。

十二. 重量：1.5KG

CCD CAMERA HOUSING