


OUTDOOR/INDOOR CCD CAMERA HOUSING

室外 / 室內型防護罩

CH-510IRW

防護罩



- 1、鏡頭置於玻璃片之正中央，鏡頭須貼至玻璃。
- 2、機身不可左右偏移。
- 3、注意玻璃及鏡頭之清潔。

特性：

- 一. 可充當一般夜間照明輔助系統。
- 二. 採用白光 LED 耗電量小，最大約僅 5W 以下。
- 三. 可搭配各種彩色（或黑白）攝影機：
 1. 夜視全彩攝影機
 2. 夜間轉換黑白之彩色攝影機
 3. 基板型攝影機...等* 攝影機照度越低效果愈佳，鏡頭光圈值（F 值）越低愈佳。
- 四. 可搭配多種鏡頭如 ZOOM、自動光圈、手動、固定光圈等鏡頭。
- 五. 投射距離可達 50 米（以 CH-947S、25mmF1.4 日製鏡頭為參考值）。

規格：

型號	CH-510R/W
1.	白光 LED：24 個特殊白光 LED
2.	可搭配多種鏡頭如 ZOOM、自動光圈、手動、固定光圈等鏡頭..
3.	投射距離 25~50 米
4.	具啟動設定調整鈕或 CDS 啟動
5.	可隨亮度自動調整投射功率
6.	電源電壓：DC12V（須穩壓良好）
7.	消耗電流：最大 250ma（不含攝影機）
8.	外部尺寸：380mm（長）*115mm（寬）*142mm（高）
9.	材質：鋁合金，烤漆
10.	適用場所：室內、室外
11.	視窗尺寸：73mm（寬）*64mm（高）
12.	重量：1.5KG

CCD CAMERA HOUSING