

遠端監控錄放影主機



※產品特性※

- 高信賴度，最佳解析度，優越的擴充性
- 系統啟動快速，並且無病毒感染之虞
- 功能完整，隨插即監控
- 硬體及軟體設定快速簡便
- 可擴充儲存設備方便做長時間錄影
- 便於與NAS，ATM，POS，門禁系統及更多應用相整合

規格表

DOM	內嵌 Linux DVR 系統
影像輸入	16(BNC)
聲音輸入	8
壓縮技術	H264 壓縮
解析度	D1、半 D1、CIF
監看速度	480FPS
監看模式	1、4、8、9、16 分割、影音同步
監看品質	可針對每一路鏡頭分別調整色調、彩度、亮度、對比
監看資訊	可顯示鏡頭名稱、警報狀況、錄影狀況、硬碟狀況、日期時間
錄影速度	120FPS(D1)、240FPS(半 D1)、480FPS(CIF)
錄影模式	連續錄影、預約錄影、位移偵測錄影、數位輸入(警報)錄影(可循環覆寫和預先錄影)
錄影品質	低、中、高、優
調閱錄影檔案	日期時間、鏡頭編號、警報、標記、檔案
回放速度	1X、2 X、4 X、8 X、16X、32X、1/2 X、1/4 X、1/8 X、1/16 X、1/32 X、格放
回放模式	1、4、8、9、16 分割
回放品質	銳利、柔化
回放資訊	鏡頭名稱、日期/時間、錄影張數
匯出影像/檔案/照片	NS、USB 裝置、燒錄器、網路芳鄰、印表機(只適用照片)
位移偵測	每個鏡頭可設定 1-6 個偵測區域、5 段異動偵測靈敏度、10 段連續差異程度
感應輸入/警報輸出	16DI/16DO(選配)
警報種類	位移偵測、數位輸入、鏡頭無訊號、硬碟容量不足或損毀、設定錄影而未錄影
警報通知	邊框閃爍、警告訊息視窗、警報聲響、錄影、傳真、電話語音、電子郵件、數位繼電器輸出
自行診斷	系統不正常(內建硬體 watchdog 首動 reset DVR 主機)、硬碟不正常(自動修復)
系統備份	系統設定檔可備份至光碟、USB 裝備
系統紀錄	警報紀錄、系統使用紀錄
權限控管	管理者與一般使用者，一般使用者可限制存取鏡頭、回放錄影檔案、PTZ 控制
網路	Internet, LAN(Fix IP, PPPoE/DDNS)
遠端控制	透過 IE 瀏覽器可於遠端完整的使用監視、回放、匯出與設定功能
多工	同時監看、錄影、回放、遠端可多人同步操作與監看
PTZ	Pelco-D, Pelco-P, Liliin, VIDO, SAE, Dynacolor, Kalatel, Nicecam, Panasonic
其他	NTP 網路校時