

中央管理錄影主機

010101001011

NVR-6025



※產品特性※



H. 264
壓縮格式



錄音



PC
遠端連線



USB 隨身碟
備份



HDMI 輸出



快速球
控制



手機
遠端監看



滑鼠操作

規格表

機種型號	NVR-6025
網路影像輸入	最高 25 路 1080P/3M/5M/8M 影像串流
網路影像傳流格式	H. 264/MJPEG
最高網路傳輸量	最高 250 Mbps 輸入及 250 Mbps 輸出
支援內建硬碟	3.5" SATA 硬碟 × 4
作業系統	Windows
錄影方式	警報及位移偵測 / 排程 / 手動
聲音錄製	支援
錄影速度	8MP 30 張/秒、5M 12 張/秒、3M 15 張/秒、1080P 120 張/秒
錄影/回放解析度	3840 × 2160 / 2592 × 1944 / 2048 × 1536 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 768 / 720 × 480 / 720 × 576 / 320 × 240
警報事件	人臉偵測 / 聲音偵測 / 防破壞偵測 / 動態偵測警報 / 外部警報錄影
回放搜尋模式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 日期搜尋 / 錄影標記
回放速度	倒轉/快轉: 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
資料備份	最多 25 路, 可轉成 AVI 檔格式輸出
多路回放	最多 25 路
影像輸入支援數量	最多 25 路
攝影機名稱	20 字元
數位放大	即時影像 (ePTZ) 及回放
影像輸出	HDMI × 1 (最高 1080P) / DVI, VGA × 1 (DVI 與 VGA 輸出共用)
分割畫面	4, 9, 16, 25
警報錄影	警報前 1 - 5 秒錄影、警報後 5 - 50 秒錄影
通訊協定	ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / DNS / PPPoE
手機瀏覽	可多人多門即時連線, 支援 iPhone 及 Android 手機即時影像瀏覽

COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享